



Équipement

Appareillage

Tension d'alimentation

Puissance absorbée

Facteur de puissance

Flux lumineux de l'éclairage

Efficacité lumineuse du luminaire

Répartition de la lumière

Part directe

Température de couleur

Indice de rendu des couleurs (IRC)

Tolérance de couleur

Dispositif anti-éblouissement

Luminance

Classe UGR

Mode d'allumage

Commande

Tête du luminaire

Protection des sources

Mât

Socle

Poids (net)

Cordon d'alimentation

Fixation

Teintes décoratives en contraste

Particularités

LED

Classe d'efficacité énergétique A++

ballast électronique

220-240V ; 50-60Hz

env. 75 W

env. 0,966

env. 8600 lm

env. 115 lm/W

direct/indirect

env. 20 %

blanc neutre , env. 4000 K

> 80

< 3 SDCM

Diffuseur à prismes coniques

< 2500 cd/m²

< 16

gradable

touches multifonctions

Acier/matière plastique, laqué, gris métallisé

polycarbonate , transparent

tube en acier, laqué, mât droit, gris métallisé

plat en C

env. 18.4 kg

env. 3,0 m; Fiche secteur

CEE 7/VII

socle

argent

tête de lampe amovible, Appareillage et module LED

conforme au standard Zhaga, Light Forming, réglage

séparé et individuel de l'éclairage direct et indirect



CEE 7/VII

répartition de l'intensité lumineuse

